

foxi PVC-Luttenschlauch 4.1

KONSTRUKCJA

- *na ściance węża naszyta spirala
- *na zewnątrz taśma ochronna, z wolno leżącą spiralą obustronnie zakończoną mufą

MATERIAŁ

- *Spirala-stal
- *Ścianka- wysokiej jakości tkanina obustronnie powlekana PVC

ZAKRES TEMPERATURY

- * około -20° C do około + 100 ° C

ZASTOSOWANIE

- Uniwersalny wąż ssący i przesyłowy ,w szczególności
- *w mobilnych urządzeniach grzewczych z wentylatorem w systemach grzewczych
 - *do suszarni nasion
 - *do ogrzewania hal i namiotów
 - *do ogrzewania cieplarni

WŁAŚCIWOŚCI

- * bardzo giętki
- * dobra odporność na ciśnienie i bardzo dobra odporność chemiczna
- * mocno ściśliwy osiowo
- * wytrzymały

PRODUKCJA STANDARDOWA

- * Kolor- żółty, biały, czarny
- * Długości produkcyjne- 7,6 m lub 10 m

DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE

- * specjalne średnice
- * wybrane długości
- * wykonanie indywidualne
- * nadruk klienta

OPASKI ZACISKOWE I ELEMENTY POŁĄCZENIOWE

patrz rozdział 11





4.1 foxi PVC-Luttenschlauch

Średnica wewnętrzna	Ciśnienie robocze	Ciężar.	Długość	Numer produktu
	bar(ok)	około kg/m	w m	
125	0,620	0,20	7,6/10	6018-125-100
150	0,600	0,27	7,6/10	6018-150-100
160	0,550	0,29	7,6/10	6018-160-100
203	0,530	0,31	7,6/10	6018-203-100
225	0,490	0,33	7,6/10	6018-225-100
254	0,430	0,35	7,6/10	6018-254-100
305	0,330	0,37	7,6/10	6018-305-100
356	0,300	0,47	7,6/10	6018-356-100
407	0,240	0,52	7,6/10	6018-407-100
425	0,230	0,70	7,6/10	6018-425-100
456	0,210	0,75	7,6/10	6018-456-100
505	0,190	0,83	7,6/10	6018-505-100
525	0,180	1,00	7,6/10	6018-525-100
600	0,150	1,14	7,6/10	6018-600-100
700	0,130	1,42	7,6/10	6018-700-100
800	0,110	1,71	7,6/10	6018-800-100
900	0,100	2,10	7,6/10	6018-900-100

* Dotyczy wewnętrznej strony kolanka węża.

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i koloru. Przy wyborze węża prosimy uwzględnić techniczny dodatek (możliwości).

