



7.3 foxiMulti Car 300

KONSTRUKCJA

- zewnętrzny profil odporny na uderzenia i ścieranie
- tkanina węża mocno połączona z profilowanym ,specjalnym zaciskiem
- ścianki węża

MATERIAŁ

- Profilowany zacisk-ocynkowana stal
- Profil odporny na uderzenia i ścieranie-z specjalnego tworzywa
- Ścianka-specjalnie powlekana tkanina wysokotemperaturowa

ZAKRES TEMPERATURY

- Zastosowanie temperatury gazów spalinowych w rurze wydechowej do około + 300° C *

ZASTOSOWANIE

Specjalny odprowadzający gazy spalinowe do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym, jak np.

- odprowadzanie gazów spalinowych z silników ,szczególnie w samochodach ciężarowych i maszynach budowlanych
- odprowadzanie nad i podpodłogowe
- kanały szczelinowe
- zwijacze bębnowe
- stacjonarne urządzenia, instalacje

WŁAŚCIWOŚCI

- dobra wytrzymałość temperatury do około + 300 °C
- zewnętrzny profil odporny na uderzenia i ścieranie
- wysoka odporność na obciążenia mechaniczne
- ekstremalnie giętki
- odporny na wibracje
- trudnopalny

PRODUKCJA STANDARDOWA

- Kolor – odporny profil czerwony
- Dn 63 – DN 150 jednowarstwowy od DN 150 -dwuwarstwowy
- Długości produkcyjne- 5 m i 10 m

DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE

- specjalne średnice
- wybrane długości
- specjalna konstrukcja (inny materiał, zwiększona wytrzymałość i odległość zacisku)
- wybrany kolor przy wzmocnionym profilu

OPASKI ZACISKOWE I ELEMENTY POŁĄCZENIOWE

patrz rozdział 11

* odporność na podaną temperaturę pod warunkiem, że kanały gazów spalinowych są drożne i zasilane odpowiednią ilością świeżego powietrza

7.3 foxiMulti Car 300

Średnica wewnętrzna	Ciśnienie robocze	Podciśnienie ok.	Promień zagięcia	Ciężar	Numer produktu
	bar (ok)	mm H ₂ O (ok)	mm* (ok)	kg/m (ok)	
63	76	1700	38	0,55	4750-063-100
75	89	1400	46	0,49	4750-075-100
80	93	1250	48	0,51	4750-080-100
100	117	800	60	0,64	4750-100-100
125	142	500	75	0,79	4750-125-100
150	167	360	90	1,23	4750-150-100
200	217	200	140	1,67	4750-200-100

- Dotyczy wewnętrznej strony kolanka węża.

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i koloru. Przy wyborze węża prosimy uwzględnić techniczny dodatek (możliwości).